

Revestimento Externo

Isolpak Alu

Brochura de Produto

www.lusotrade.pt

REVESTIMENTO EXTERNO (Isolpak Alu)



Isolpak ALU é um revestimento inovador de uso exterior para isolamento e instalações técnicas. A sua construção multicamada combina as propriedades do plástico e do alumínio. De fácil instalação e com grande durabilidade, o Isolpak ALU dispõe de ótimas propriedades físicas e elevada resistência à intempérie.

Características principais:

- > Excelente proteção a raios UV;
- > Indicado para aplicação interior e exterior;
- > Fácil instalação e grande durabilidade (10 anos de garantia);
- > Garante alta resistência e uma aparência igual ao alumínio;

Áreas de Aplicação:

- > Proteção do isolamento à intempérie;
- > Revestimento para melhor acabamento de instalações técnicas;



Informação Técnica - Isolpak Alu

Características Técnicas	Valor	Norma Técnica Harmonizada
Espessura Padrão	200, 230, 280, 340, 450 μ	NA
Deformação Máxima	35 %	EN ISO 527-3
Resistência à Perfuração	110 N	prEN 14 477
Reação ao Fogo	B1	DIN 4102
Resistência ao Impacto	≥ 400 kJ/m ²	ISO 8256
Resistência à Tração	> 35 N/mm ²	ISO 527

LUSO TRADE



Rua Carlos J. Moreira, nº 30
2420-115 Caranguejeira
Leiria, Portugal

geral@lusotrade.pt
t. +351 244 613 839
(chamada para rede fixa nacional)



www.lusotrade.pt

